

Beizentfetter SLOTOCLEAN CR

Der Beizentfetter SLOTOCLEAN CR hilft bei der Lösung schwieriger Beizprobleme. Der Beizentfetter SLOTOCLEAN CR bietet sich deshalb nicht nur als Beizentfetter an, sondern er trägt durch seine aktivierenden Bestandteile auch zur Lösung hartnäckiger Beizaufgaben bei, wie der Entfettung von Zunder, eingebrannten Fetten, oder teilweise auch Ölkohle. Der auf zwei flüssigen Komponenten aufgebaute Beizentfetter wird in Verbindung mit üblichen Salz- oder Schwefelsäurebeizen eingesetzt. Eine geeignete Tensidkombination sorgt für die Beseitigung von Fett- bzw. Ölrückständen und ermöglicht einen schnellen Beizangriff der Säure. Eine zusätzlich aktiv wirkende Komponente fördert die Beizwirkung, ohne dass das Grundmetall wesentlich angegriffen wird.

Der Beizentfetter SLOTOCLEAN CR enthält keine Alkylphenoethoxylate, ist Komplexbildner- und AOX-frei.

Die Angaben in der Gebrauchsanleitung basieren auf unseren Labor- und Praxiserfahrungen. Da Ergänzungsmengen und Eingriffsgrenzen in Abhängigkeit von Materialart und -geometrie, deren Anwendung und der Anlagentechnik ggf. von den Angaben in der Gebrauchsanleitung abweichen können, sind diese Angaben nicht bindend.

Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfältig zu lesen und alle die Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die Gefahrenhinweise auf den Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Produkte kann ebenfalls den Gebindeetiketten oder dem entsprechenden Qualitätszertifikat (QA03) entnommen werden.

Die aktuelle IMDS-Nummer für die aus dem Verfahren abgeschiedene Schicht kann im Internet unter www.schloetter.de/downloads eingesehen werden.

Für die Lagerung von chemischen Produkten ist die TRGS 510 maßgebend.

