

Versiegelung SLOTOFIN 20

IMDS ID-Nummer: 974 606

Versiegelung SLOTOFIN 20 ist eine wäßrig-alkalische, silikathaltige und Chrom VI freie Lösung. Sie dient zur Nachbehandlung chromatierter bzw. passivierter Zink- und Zinklegierungsflächen mit dem Ziel die Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen.

Untersuchungen zeigen, dass der Korrosionsschutz durchaus um den Faktor zwei erhöht werden kann.

Die Versiegelung SLOTOFIN 20 ist frei von flüchtigen organischen Verbindungen.

Die Angaben in der Gebrauchsanleitung basieren auf unseren Labor- und Praxiserfahrungen. Da Ergänzungsmengen und Eingriffsgrenzen in Abhängigkeit von Materialart und -geometrie, deren Anwendung und der Anlagentechnik ggf. von den Angaben in der Gebrauchsanleitung abweichen können, sind diese Angaben nicht bindend.

Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfältig zu lesen und alle die Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die R. und S.-Sätze auf den Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Zusätze beträgt 18 Monate. Das Produktionsdatum ist den ersten 3 Zahlen der Chargennummer zu entnehmen:

Zahl 1 = Jahr, Zahl 2-3 = Monat, Zahl 4-7 = Chargennummer.

Für die Lagerung von chemischen Produkten ist allein die Gefahrstoffverordnung zu beachten. Die Gefahrgutverordnung (ADR/GGVS) hat nur für den Transport Gültigkeit und darf zur Lagerung nicht herangezogen werden.